



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

РУДГОРМАШ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Юридический адрес: 394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, д.15, комната 413 Б.
Тел./факс: +7(473) 200-77-91; e-mail: vladimir-beliaew@yandex.ru; sales@rudgormashural.ru

ПРЕСС - РЕЛИЗ НА ТРУБЫ

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78. ГОСТ 8731-74.

№	Диаметр, марка стали, длина.	Примечания
1	203x38 ст.45 н/к 7600мм	Имеются в наличии 22 тн. (18 шт.)
2	168x30 ст.45 н/к 7600мм	
3	180x30 ст.45 – 40х -30хгса н/к 7600мм	
4	194x25 ст.35 н/д	
5	203x22 ст.45-40х -30хгса н/к 7600мм	
6	133x32 ст.30хгса-ст.45-40х н/к 7600мм	
7	219x38 ст.45- ст. 40х н/к 7600мм	
8	203x50 ст.30хгса-40х-ст.45 н/к 7600мм	
9	219x25 ст.45 – ст. 40х-30хгса н/к 7600мм	
10	219x30 ст.40х- ст. 45 н/к 7600	
11	273x36 ст.35 п.1.15 ГОСТ.	
12	63,5x9 ст.35 н/д	
13	73x16 ст.35 н/д	
14	95x20 ст.35 н/д	
15	108x25 ст.35 н/д	
16	133x22 ст.35 н/д	
17	133x32 ст.35 н/д	
18	133x32 ст.35 н/д	
19	140x14 ст.20 н/д	
20	152x25 ст.35 н/д	
21	152x36 ст.35 н/д	
22	168x36 ст.35 н/д	
23	168x40 ст.45 н/д	
24	180x30 ст.35 н/д	
25	180x36 ст.35 н/д	
26	203x50 ст.45 н/д	
27	219x25 ст.35н/д	
28	219x50 ст.45 н/д	
29	245x32 ст.35 н/д	

1. Трубы нефтегазопроводные, хладостойкие, коррозионностойкие по ТУ и ГОСТ 8732-78 с термообработкой (закалка+отпуск) Ф219-ф426х7-32 ст.20,09Г2С,13ХФА,12ГФ,20ФА,20А и т.д.
2. Поставим трубы бесшовные машиностроительного сортамента Ф42-245х4-55 ст.20,09Г2С,35,45,Д,40Х,18ХГТ,20Х,30ХГСА, ШХ15, ШХ15-В,40ХН2МА и т.д. (а также трубы нестандартных размеров по чистовым размерам деталей и нужной длины). С продукцией выдается Сертификат. Срок изготовления 15-30 дней, в зависимости от срока предоплаты и графика проката.
3. Поставляем трубы гор. катанные для производства обсадных труб и муфт к ним по ГОСТ 8732-78 Ф168-ф 406 , группа прочности по ГОСТ 632-80 Д,К,Е,Л,М,Р, АРІ 5 ST N 80 ,Р110.
4. Коррозионностойкие на заказ ГОСТ 9940-81 Ф42-273х4-32 ст.12(08)Х18Н10Т,12Х17, 20Х13, 10Х23Н18,10Х17Н13М2Т и т.д.
5. Трубы крекинговые ГОСТ 550-75 Ф57-245 ст.20,15Х5М.